

## Gietijzeren putdeksels - vierkant

Gietijzer (EN-GJS, nodulair) · vierkant met kader, enkel deksel · klasse A15 · EN 124



### BESCHRIJVING

Vierkante gietijzeren putdeksels met kader in nodulair gietijzer (EN-GJS), uitsluitend in belastingsklasse A15 volgens EN 124 (voetgangers/groen (1,5 t)). Uitvoering: enkel deksel. De maattabel vermeldt per artikel de kadermaat (KM) en de vrije opening (VO).

#### MATERIAAL

Gietijzer (EN-GJS, nodulair)

#### BELASTINGSKLASSE

A15 (EN 124)

#### TOEPASSING

voetgangers/groen (1,5 t)

### TECHNISCHE GEGEVENS

| Kenmerk            | Waarde                       |
|--------------------|------------------------------|
| Materiaal          | Gietijzer (EN-GJS, nodulair) |
| Belastingsklasse   | A15 (EN 124)                 |
| Norm               | EN 124                       |
| Vorm               | Vierkant met kader           |
| Uitvoering         | Enkel deksel                 |
| Kadermaat (KM)     | 30×30 ... 80×80 cm           |
| Vrije opening (VO) | 20×20 ... 70×70 cm           |

### TOEPASSINGEN

- Afdekking van inspectie- en toezichtputten
- Tuin, groenzone en voetpad
- Niet-berijdbare zones
- Privéterreinen

### MAATTABEL PER ARTIKEL

| Artikelcode | Kadermaat (cm) | Vrije opening (cm) |
|-------------|----------------|--------------------|
| GDE30       | 30×30          | 20×20              |
| GDE35       | 35×35          | 25×25              |
| GDE40       | 40×40          | 30×30              |
| GDE50       | 50×50          | 40×40              |
| GDE60       | 60×60          | 50×50              |
| GDE70       | 70×70          | 60×60              |
| GDE80       | 80×80          | 70×70              |

Onder voorbehoud van fouten. Deze technische fiche werd met behulp van artificiële intelligentie (AI) opgesteld.

