

Gietijzeren toezichtsluiken

Gietijzer (EN-GJS, nodulair) · toezichtsluik · klasse D400 · EN 124



BESCHRIJVING

Gietijzeren toezichtsluiken in nodulair gietijzer (EN-GJS) voor hydraulische installaties en afsluiterputten, in belastingsklasse D400 volgens EN 124 (rijweg, zwaar verkeer (40 t)), COPRO-gecertificeerd. De maattabel geeft per artikel de vrije opening (VO), kadermaat (KM) en hoogte (H).

MATERIAAL

Gietijzer (EN-GJS, nodulair)

BELASTINGSKLASSE

D400 (EN 124)

CERTIFICERING

COPRO

TOEPASSING

rijweg, zwaar verkeer (40 t)

TECHNISCHE GEGEVENS

Kenmerk	Waarde
Materiaal	Gietijzer (EN-GJS, nodulair)
Belastingsklasse	D400 (EN 124)
Norm	EN 124
Type	Toezichtsluik
Certificering	COPRO

TOEPASSINGEN

- Afdekking van afsluiter- en hydraulische putten
- Toezicht op leidingwerk
- Vierkante putopeningen

MAATTABEL PER ARTIKEL

Artikelcode	Maat (mm)
HYL40	VO 300×300 mm, KM 380×400 mm, H 100 mm
HYL50	VO 400×400 mm, KM 480×500 mm, H 100 mm
HYL60	VO 500×500 mm, KM 665×665 mm, H 100 mm
HYL70	VO 597×597 mm, KM 677×697 mm, H 100 mm

Onder voorbehoud van fouten. Deze technische fiche werd met behulp van artificiële intelligentie (AI) opgesteld.

