

## Gietijzeren toezichtsluiken

Gietijzer (EN-GJS, nodulair) · toezichtsluik · klasse D400 · EN 124



### BESCHRIJVING

Gietijzeren toezichtsluiken in nodulair gietijzer (EN-GJS) voor hydraulische installaties en afsluiterputten, in belastingsklasse D400 volgens EN 124 (rijweg, zwaar verkeer (40 t)), COPRO-gecertificeerd. De maattabel geeft per artikel de vrije opening (VO), kadermaat (KM) en hoogte (H).

#### MATERIAAL

Gietijzer (EN-GJS, nodulair)

#### BELASTINGSKLASSE

D400 (EN 124)

#### CERTIFICERING

COPRO

#### TOEPASSING

rijweg, zwaar verkeer (40 t)

### TECHNISCHE GEGEVENS

| Kenmerk          | Waarde                       |
|------------------|------------------------------|
| Materiaal        | Gietijzer (EN-GJS, nodulair) |
| Belastingsklasse | D400 (EN 124)                |
| Norm             | EN 124                       |
| Type             | Toezichtsluik                |
| Certificering    | COPRO                        |

### TOEPASSINGEN

- Afdekking van afsluiter- en hydraulische putten
- Toezicht op leidingwerk
- Vierkante putopeningen

### MAATTABEL PER ARTIKEL

| Artikelcode | Maat (mm)                              |
|-------------|--|
| HYL40       | VO 300×300 mm, KM 380×400 mm, H 100 mm |
| HYL50       | VO 400×400 mm, KM 480×500 mm, H 100 mm |
| HYL60       | VO 500×500 mm, KM 665×665 mm, H 100 mm |
| HYL70       | VO 597×597 mm, KM 677×697 mm, H 100 mm |

Onder voorbehoud van fouten. Deze technische fiche werd met behulp van artificiële intelligentie (AI) opgesteld.

