

BIRCO betonnen afvoergeulen

Lijnafwatering in beton met gietijzeren rooster – EN 1433



BESCHRIJVING

Het BIRCO-gamma omvat betonnen afwateringsgoten met gietijzeren rooster voor uiteenlopende belastingsklassen volgens EN 1433. De Light-reeks (NW100, NW150) is geschikt voor terrassen en lichte verkeerszones; de Sir-reeks (NW200) voor zwaar verkeer. Geulen worden geleverd per element van 1 m, met bijhorende zandvanglers en roosters.

MATERIAAL

Beton

NORM

EN 1433

ROOSTER

Gietijzer

LENGTE

1 m / element

TECHNISCHE GEGEVENS

Kenmerk	Waarde
Materiaal kuip	Beton
Rooster	Gietijzer
Norm	EN 1433
Lengte geul	1 m / element
Zandvangler	Per type beschikbaar
Toepassing	Terras tot zwaar verkeer

TOEPASSINGEN

- Terrassen en opritten
- Parkings en wegen
- Industriezones (zwaar verkeer)
- Lijnafwatering rond gebouwen

BIRCO-TYPES & BELASTINGSKLASSEN

Type	Nominale breedte	Hoogte	Klasse EN 1433	Code
Birco Light	NW100	H 155 mm (B 163 mm)	C	BIRCOL100
Birco Light – zandvangler	NW100	540 mm hoog	–	BIRCOL100ZAND
Birco Light	NW150	H 205 mm (B 212 mm)	E	BIRCOL150
Birco Light – zandvangler	NW150	710 mm hoog	–	BIRCOL150ZAND
Birco Sir	NW200	H 310 mm (B 300 mm)	D 400	BIRCOS200
Birco Sir – zandvangler	NW200	740 mm hoog	–	BIRCOS200ZAND
Gietijzer rooster (Light)	NW100/150	–	–	BIRCOLROOSG
Gietijzer rooster (Sir)	NW200	–	C 250	BIRCOSROOSG
Inox opzetstuk	NW150	H 174 mm	–	INOXOPNW150
Inox controleluik	NW150	H 174 mm	–	INOXCBNW150

Onder voorbehoud van fouten. Deze technische fiche werd met behulp van artificiële intelligentie (AI) opgesteld.

