

Caniveaux en béton BIRCO

Drainage linéaire en béton avec grille en fonte – EN 1433



DESCRIPTION

La gamme BIRCO comprend des caniveaux en béton avec grille en fonte pour différentes classes de charge selon EN 1433. La série Light (NW100, NW150) convient aux terrasses et zones de trafic léger ; la série Sir (NW200) au trafic lourd. Les caniveaux sont livrés par élément de 1 m, avec débourbeurs et grilles assortis.

MATÉRIAU

Béton

NORME

EN 1433

GRILLE

Fonte

LONGUEUR

1 m / élément

DONNÉES TECHNIQUES

Caractéristique	Valeur
Matériau cuve	Béton
Grille	Fonte
Norme	EN 1433
Longueur caniveau	1 m / élément
Débourbeur	Disponible par type
Application	Terrasse à trafic lourd

APPLICATIONS

- Terrasses et accès
- Parkings et voiries
- Zones industrielles (trafic lourd)
- Drainage linéaire autour des bâtiments

TYPES BIRCO & CLASSES DE CHARGE

Type	Largeur nominale	Hauteur	Classe EN 1433	Code
Birco Light	NW100	H 155 mm (L 163 mm)	C	BIRCOL100
Birco Light – débourbeur	NW100	540 mm haut	–	BIRCOL100ZAND
Birco Light	NW150	H 205 mm (L 212 mm)	E	BIRCOL150
Birco Light – débourbeur	NW150	710 mm haut	–	BIRCOL150ZAND
Birco Sir	NW200	H 310 mm (L 300 mm)	D 400	BIRCOS200
Birco Sir – débourbeur	NW200	740 mm haut	–	BIRCOS200ZAND
Grille fonte (Light)	NW100/150	–	–	BIRCOLROOSG
Grille fonte (Sir)	NW200	–	C 250	BIRCOSROOSG
Rehausse inox	NW150	H 174 mm	–	INOXOPNW150
Trappe de visite inox	NW150	H 174 mm	–	INOXCBNW150

Sous réserve d'erreurs. Cette fiche technique a été établie à l'aide de l'intelligence artificielle (IA).

