

Gietijzeren toezichtsluiken

Gietijzer (EN-GJS, nodulair) · toezichtsluik · klasse C250 · EN 124



BESCHRIJVING

Gietijzeren toezichtsluiken in nodulair gietijzer (EN-GJS) voor hydraulische installaties en afsluiterputten, in belastingsklasse C250 volgens EN 124 (goten & lichte wegenis (25 t)), COPRO-gecertificeerd. De maattabel geeft per artikel de vrije opening (VO), kadermaat (KM) en hoogte (H).

MATERIAAL

Gietijzer (EN-GJS, nodulair)

BELASTINGSKLASSE

C250 (EN 124)

CERTIFICERING

COPRO

TOEPASSING

goten & lichte wegenis (25 t)

TECHNISCHE GEGEVENS

Kenmerk	Waarde
Materiaal	Gietijzer (EN-GJS, nodulair)
Belastingsklasse	C250 (EN 124)
Norm	EN 124
Type	Toezichtsluik
Certificering	COPRO

TOEPASSINGEN

- Afdekking van afsluiter- en hydraulische putten
- Toezicht op leidingwerk
- Vierkante putopeningen

MAATTABEL PER ARTIKEL

Artikelcode	Maat (mm)
HYC50	VO 396×405 mm, KM 514×534 mm, H 51 mm
HYC60	VO 496×505 mm, KM 612×632 mm, H 51 mm
HYC70	VO 596×605 mm, KM 712×737 mm, H 51 mm
HYC80	VO 696×705 mm, KM 812×832 mm, H 51 mm
PAR850R	VO Ø 600 mm, KM Ø 850 mm (parking)

Onder voorbehoud van fouten. Deze technische fiche werd met behulp van artificiële intelligentie (AI) opgesteld.

