

Gietijzeren putdeksels - vierkant

Gietijzer (EN-GJS, nodulair) · vierkant met kader, enkel deksel · klasse A15 · EN 124



BESCHRIJVING

Vierkante gietijzeren putdeksels met kader in nodulair gietijzer (EN-GJS), uitsluitend in belastingsklasse A15 volgens EN 124 (voetgangers/groen (1,5 t)). Uitvoering: enkel deksel. De maattabel vermeldt per artikel de kadermaat (KM) en de vrije opening (VO).

MATERIAAL

Gietijzer (EN-GJS, nodulair)

BELASTINGSKLASSE

A15 (EN 124)

TOEPASSING

voetgangers/groen (1,5 t)

TECHNISCHE GEGEVENS

Kenmerk	Waarde
Materiaal	Gietijzer (EN-GJS, nodulair)
Belastingsklasse	A15 (EN 124)
Norm	EN 124
Vorm	Vierkant met kader
Uitvoering	Enkel deksel
Kadermaat (KM)	30×30 ... 80×80 cm
Vrije opening (VO)	20×20 ... 70×70 cm

TOEPASSINGEN

- Afdekking van inspectie- en toezichtputten
- Tuin, groenzone en voetpad
- Niet-berijdbare zones
- Privéterreinen

MAATTABEL PER ARTIKEL

Artikelcode	Kadermaat (cm)	Vrije opening (cm)
GDE30	30×30	20×20
GDE35	35×35	25×25
GDE40	40×40	30×30
GDE50	50×50	40×40
GDE60	60×60	50×50
GDE70	70×70	60×60
GDE80	80×80	70×70

Onder voorbehoud van fouten. Deze technische fiche werd met behulp van artificiële intelligentie (AI) opgesteld.

