

Inox kloksifon met mand - klasse A15

Roestvrijstalen klokrooster (RVS / AISI 304) met afneembare zinkmand en reukafsluiter



BESCHRIJVING

Vierkante kloksifon in roestvast staal (inox AISI 304) met klokvormige reukafsluiter en afneembare zink- of slibmand. De mand vangt vuil en slib op en is eenvoudig uit te nemen voor reiniging. Verkrijgbaar in maten 15x15 tot 30x30 cm, met horizontale of verticale uitlaat. Belastingsklasse A15 conform EN 1253, geschikt voor zones zonder voertuigverkeer.

MATERIAAL

RVS / inox (AISI 304)

BELASTINGSKLASSE

A15 (EN 1253)

UITVOERING

Met afneembare mand

UITLAAT

Horizontaal of verticaal

TECHNISCHE GEGEVENS

Kenmerk	Waarde
Materiaal	Roestvast staal (inox AISI 304)
Type	Vierkante kloksifon met reukafsluiter
Mand	Afneembare zink-/slibmand
Reukafsluiting	Klok / sifon
Belastingsklasse	A15 conform EN 1253
Uitlaatrichting	Horizontaal of verticaal
Uitlaatdiameter	Ø 50 / 63 / 110 mm (volgens maat)
Maatbereik	15x15 t.e.m. 30x30 cm

TOEPASSINGEN

- Vloerafvoer binnen en buiten
- Terrassen en opritten (lichte belasting)
- Kelders en bergingen
- Technische ruimtes
- Renovatie en nieuwbouw

MAATTABEL

Maat	Uitlaat	Ø uitlaat	Klasse	Artikelcode
15x15	Horizontaal	50 mm	A15 (EN 1253)	KLOKI15H1
15x15	Verticaal	50 mm	A15 (EN 1253)	KLOKI15V1
20x20	Horizontaal	63 mm	A15 (EN 1253)	KLOKI20H1
20x20	Verticaal	63 mm	A15 (EN 1253)	KLOKI20V1
25x25	Horizontaal	110 mm	A15 (EN 1253)	KLOKI25H1
25x25	Verticaal	110 mm	A15 (EN 1253)	KLOKI25V1
30x30	Horizontaal	110 mm	A15 (EN 1253)	KLOKI30H1
30x30	Verticaal	110 mm	A15 (EN 1253)	KLOKI30V1

Onder voorbehoud van fouten. Deze technische fiche werd met behulp van artificiële intelligentie (AI) opgesteld.

