

Siphon cloche inox avec panier - classe B125

Grille cloche renforcée en acier inoxydable (inox / AISI 304) avec panier amovible et coupe-odeur



DESCRIPTION

Siphon cloche carré renforcé en acier inoxydable (inox AISI 304) avec coupe-odeur en forme de cloche et panier à boue amovible. Classe de charge B125 selon EN 1253, pour zones piétonnes, accès et parkings de voitures particulières. Disponible en dimensions 15x15 à 40x40 cm, avec sortie horizontale ou verticale.

MATÉRIAU

Acier inox (AISI 304)

CLASSE DE CHARGE

B125 (EN 1253)

EXÉCUTION

Avec panier amovible

SORTIE

Horizontale ou verticale

DONNÉES TECHNIQUES

Caractéristique	Valeur
Matériau	Acier inoxydable (inox AISI 304)
Type	Siphon cloche carré avec coupe-odeur
Panier	Panier à boue amovible
Coupe-odeur	Cloche / siphon
Classe de charge	B125 selon EN 1253
Sens de sortie	Horizontale ou verticale
Diamètre de sortie	Ø 50 / 63 / 110 / 160 mm (selon dimension)
Plage de dimensions	15x15 à 40x40 cm

APPLICATIONS

- Accès et parkings (voitures particulières)
- Zones piétonnes
- Terrasses et espaces extérieurs
- Locaux techniques et industrie
- Rénovation et construction neuve

TABLEAU DES DIMENSIONS

Dimension	Sortie	Ø sortie	Classe	Code article
15x15	Horizontale	50 mm	B125 (EN 1253)	KLOKI15H1B125
15x15	Verticale	50 mm	B125 (EN 1253)	KLOKI15V1M125
20x20	Horizontale	63 mm	B125 (EN 1253)	KLOKI20H1B125
20x20	Verticale	63 mm	B125 (EN 1253)	KLOKI20V1B125
25x25	Horizontale	110 mm	B125 (EN 1253)	KLOKI25H1B125
25x25	Verticale	110 mm	B125 (EN 1253)	KLOKI25V1B125
30x30	Horizontale	110 mm	B125 (EN 1253)	KLOKI30H1B125
30x30	Verticale	110 mm	B125 (EN 1253)	KLOKI30V1B125
40x40	Verticale	160 mm	B125 (EN 1253)	KLOKI40V1B125

Sous réserve d'erreurs. Cette fiche technique a été établie à l'aide de l'intelligence artificielle (IA).

